

SR 200-12/24

Systeemspanning	12 en 24Vdc, auto detect
Ingangspanningbereik	8-35Vdc
Aantal accu aansluitingen	2

	12Vdc systeem	24Vdc systeem
Maximale belasting continu*	200Amp.	100Amp.
Maximale piek belasting*	500Amp. (1sec.)	250Amp. (1sec.)
Inschakelvoorwaarden (gesloten) $\pm 2\%$	PIN 30 of 87 $\geq 13,2$ Vdc voor 10sec. PIN 30 of 87 $\geq 13,8$ Vdc voor 2sec.	PIN 30 of 87 $\geq 26,4$ Vdc voor 10sec. PIN 30 of 87 $\geq 27,6$ Vdc voor 2sec.
Afschakelvoorwaarden (open) $\pm 2\%$	PIN 30 of 87 $\leq 12,8$ Vdc voor 60sec. PIN 30 of 87 $\leq 12,5$ Vdc voor 30sec. PIN 30 of 87 $\leq 12,0$ Vdc voor 5sec. PIN 30 of 87 $\leq 11,0$ Vdc voor 0sec.	PIN 30 of 87 $\leq 25,6$ Vdc voor 60sec. PIN 30 of 87 $\leq 25,0$ Vdc voor 30sec. PIN 30 of 87 $\leq 24,0$ Vdc voor 5sec. PIN 30 of 87 $\leq 22,0$ Vdc voor 0sec.
Eigen verbruik, gesloten	200mA @ 13,5Vdc	135mA @ 27Vdc
Eigen verbruik, open	5mA	
Start assistentie functie	Ja, ≥ 30 seconden	
Aansluitingen	2x M6 bouten + 2x faston (6,3 x 0,8mm)	
Omgevingstemperatuur	-30°C ~ 60°C	
Beschermingsgraad**	IP 54	
Gewicht	100gr.	
Afmetingen behuizing	4,8 x 4,6/7,8 x 4,6 cm	

* = op basis van 20°C

** = mits gemonteerd volgens de instructies.

Gegevens zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen