

| Hardware V1.01 / Software V1.01 | ISG 230-10 | ISG 230-16PP | ISG 230-25 |
|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning AC | 180~250Vac | | |
| Frequentie | 50~60Hz | | |
| Max. vermogen max. | 2300Watt | 3680Watt | 5750Watt |
| Uitgangsstroom max. | 10Amp. | 16Amp. | 25Amp. |
| Isolatie weerstand pre-warning (alarm 1) | 46 k | | |
| Isolatie weerstand uitschakeling (alarm 2) | 23 k | | |
| Geschikt voor combinatie met netspanning | Nee | | Ja |
| Extern signaal | - | | Ja (no. of n.c.) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C ~ +50°C | | |
| IP waarde | IP66 | IP54 | IP66 |
| Aansluiting ingang (inverter/generator) | Wartel M16 | Vaste kabel 3m met randaarde stekker | Wartel M20 |
| Aansluiting uitgang (verbruikers) | Wartel M16 | Wandcontactdoos | Wartel M20 |
| Aansluiting naar netspanning | - | | Wartel M20 |
| Afmetingen behuizing | Zie aparte datasheet | | |
| Gewicht | 0,4 kg | 0,85 kg | 0,45 kg |

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten